

Vitex Superbond

Adhezní můstek

- Ideální na hladké a nesavé povrchy
- Připravený k použití

Je základní nátěr s obsahem křemičitého písku na bázi akrylových pryskyřic rozpuštěných ve vodě. Nanáší se především na hladké a nesavé povrchy jako je beton, hladké nátěry, umakart, obklady a dlažby, kámen, keramika, sádkartonové a cementové desky, kov, dřevo, dřevoštěpkové desky, vyzrálé omítky apod. stavební materiály. Lze jej použít i na savé materiály u kterých zestejnsměňuje savost. Vytváří drsný povrch a ideální adhezní podmínky pro další aplikaci stavebních lepidel a stěrek, nátěrů a dlažeb v interiéru i exteriéru.



Odstín: Světle červený

Ředění: 0-5% vodou

Doba schnutí na dotyk: 6-8 hodiny

Balení: 750ml, 3l, 10l

Vydatnost na jednu vrstvu: 8-12m

Aplikace: štětec, váleček

Povrchová úprava: mat

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 1,42 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <29 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. K vyplnění děr nebo trhlin použijte tmel Acrylic putty, Visto nebo Acrylic light putty. Poté povrch lehce obruste a odstraňte prach např. vlhkým hadrem.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:

