

Vitex Vito Eco

Interiérová barva

- Snadná aplikace
- Velká vydatnost
- Třída otěru za mokra: 3

Špičková interiérová barva, která splňuje podmínky EU pro udělení označení ekologicky šetrného výrobku. Má velmi dobré krycí schopnosti, vysokou vydatnost a vynikající bělost. Je omyvatelná se zachováním prodyšnosti vodních par z natřených povrchů. Je určena především pro nátěry dětských a obývacích pokojů, jídelen, kancelářských a prodejních prostor ale i skladů apod. Lze ji tónovat v bohaté škále odstínů.



Odstín: Bílá + lze tónovat dle RAL, NCS

Stupeň bělosti: min. 99%, kryvost 1.

Ředění: do 10% vodou, dle způsobu aplikace

Doba schnutí na dotyk: 30-60 minut

Doba na druhý nátěr: 3-4 hodiny

Balení: 750ml, 1l, 3l, 9l, 15l

Vydatnost na jednu vrstvu: 12-14 m²/l

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč pístele

Povrchová úprava: 1

Lze tónovat v systému Colorfull: ano

Měrná hmotnost: 1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Příprava povrchu

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty, Visto nebo Acrylic light putty a přebruste. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry Acrylan Unco, Gypsum board nebo Vitex Primer 100% a na skvrny použijte Blanco eco ředitelné vodou.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <10 g / l.