

Vitex Vito Acrylic

Fasádní barva akrylátová

- Velmi dobrá kryvost
- Snadná aplikace

Je akrylátová fasádní barva pro venkovní použití. Poskytuje dobrou kryvost, paropropustnost a vydatnost. Má dobrou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům (kyselé deště, UV-záření apod). Nové povrchy vždy penetrujte. Jako penetraci pro přípravu povrchu doporučujeme Acrylan unco naředěné dle údajů výrobce. Lze ji tónovat v omezené škále odstínů s pomocí tónovacího systému Vitex Coloring.



Odstín: bílý lze zatónovat

Ředění: 0-10% vodou, dle způsobu aplikace

Doba schnutí na dotyk: 30-60 minut

Doba na druhý nátěr: 3-4 hodiny

Balení: 1l, 3l, 9l, 15l.

Vydatnost na jednu vrstvu: 10-12 m²/l

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč, pistole

Povrchová úprava: mat

Lze tónovat v systému Colorfull: ano

Měrná hmotnost: 1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: vodou

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 40 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <29 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem Acrylic putty a přebruste. Nové nebo porézní povrchy vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry Acrylan Unco.

Poznámka k aplikaci

Před použitím barvu naředěte do 10% vodou dle způsobu aplikace. Dobře promíchejte a občas opakujte i během nátěru. Naneste jednu vrstvu štětcem, válečkem nebo stříkáčím pistolí barva zasychá na dotek po 30-60min./23°C po dokonalém proschnutí minimálně 3-4hod/23°C lze aplikovat další vrstvu nátěru. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

Certifikace:



