

Vitex Floorguard

Pro nátěry podlah v interiéru i exteriéru

- polyuretanová barva ředitelná vodou
- odolný proti čistícím prostředkům
- pro venkovní a vnitřní podlahy se střední zátěží

Jednosložková akryluretanová polyuretanová podlahová barva ředitelná vodou. Je určena k nátěrům v interiéru i exteriéru se středním zatížením. Vhodná pro aplikace na betonové podlahy, vápenocementové omítky, sokly, sklady, garáže, chodníky apod.. Díky svému speciálnímu složení má vysokou odolnost proti otěru, chemikáliím, mastnotě, saponátům, mimořádnou odolnost vůči častému mytí a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Má špičkovou přilnavost, skvělou krycí schopnost a výborné vyrovnávací vlastnosti zajišťující jemný saténový povrch.



Lze jí aplikovat i na stěny jako ozvyšenou ochranu proti otěru (tzv. sokly)

Odstín: Bílá + lze tónovat dle RAL, NCS, Pantone

Ředění: 5-20%

Doba schnutí na dotyk: 30-60 min

Doba na druhý nátěr: 6-8 h

Balení: 750ml, 3l, 9l

Vydatnost na jednu vrstvu: 12-14 m² / l

Aplikace: Váleček, nástřík, štětec

Lesk: 20-40 units @ 60° (ISO 2813)

Povrchová úprava: satén

Lze tónovat v systému Colorfull: ano

Měrná hmotnost: 1,24 ± 0,02 Kg / l (ISO 2811) - bílá

Čistění: Vodou

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 140 g/l. Tento produkt obsahuje maximálně 79 g/l.

Poznámka k aplikaci

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 35°C

Certifikace:

