

Vitex Heavy metal silikon effect

Kovářská barva

- Vynikající tvrdost bez nutnosti tužidla
- Výborná odolnost v exteriéru a interiéru

Heavy Metal Silicon effect je jednosložková alkydová (kovářská) barva vhodná pro venkovní i vnitřní nátěry kovových povrchů. Je určena k dekorativním nátěrům, kovových konstrukcí např. (mříže, brány, kované ploty, zábradlí, okapy, stožáry...), kde se vyžaduje kovaný vzhled a dlouhodobá životnost lze ji také aplikovat na dřevěné povrchy. Díky velkému obsahu železité slídy vytváří velmi tvrdý film se strukturálním efektem (kovářské barvy), který si zachovává svou tvrdost, stálobarevnost a strukturu i když je vystaven nepříznivým povětrnostním vlivům včetně UV záření.



Odstín: 20 odstínů dle vzorkovnice

Ředění: 0-15% ředidlem T300-T350 dle způsobu aplikace

Doba schnutí na dotyk: 2-3 hodiny

Doba na druhý nátěr: 16-18 hodin

Balení: 750ml, 2.25l

Vydatnost na jednu vrstvu: 7-9m²/l

Aplikace: štětec, váleček, stříkáč, pistole

Povrchová úprava: satén

Lze tónovat v systému Colorfull: ano

Měrná hmotnost: 1,37 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: ředidlem T300 nebo T350

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 500 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <495 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté povrch lehce obruste a odmastěte např. ředidlem T300.

Kov: Vi anti rust primer, Anti rust primer. Galvanizovaná, pozinkovaná ocel, hliník, měď: Wash primer, Primer for glossy surfaces.

Dřevo: případně praskliny tmelte Acrylic putty a základ Velatura

Poznámka k aplikaci

Před použitím barvy ji případně naředte (dle způsobu použití) dobře rozmíchejte tak aby na dně nezůstala žádná usazenina a občas opakujte během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáč. Barva zasychá na dotek po 2-3 hodinách. Další vrstvu nanášejte po 16-18 hodinách od prvního nátěru. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C