

Delac

Lak na kámen

- Penetrační lak na kámen pro vnitřní i venkovní použití
- Zvýrazňuje přirozené zbarvení povrchu

Transparentní pochozí akrylový lak na kámen, pro vnitřní a venkovní použití. Proniká do povrchu bez vytvoření filmu, nežloutne a neodlupuje se. Lak je určen na penetraci všech přírodních i umělých kamenů jako jsou např. (pískovec, cihly, zdivo, beton, střešní tašky, apod.) či Maltské a Karystoské dlažby. Aplikujte vždy jen **jednu** vrstvu. Zachovává přírodní barvu povrchů, chrání kámen před vlhkostí a absorbcí skvrn.



Odstín: Transparent

Ředění: neředí se

Doba schnutí na dotyk: 1-2 hodiny

Doba na druhý nátěr: 3-4 hodiny

Balení: 750ml, 2.5l

Vydatnost na jednu vrstvu: 10 - 12m²/l

Aplikace: štětec, váleček, stříkací pistole

Povrchová úprava: satén

Lze tónovat v systému Colorfull: ne

Měrná hmotnost: 0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistění: ředidlem T300 nebo T350

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 750 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <699 g / l.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté povrch odmastěte ředidlem T300.

Poznámka k aplikaci

Před použitím laku ho dobře rozmíchejte. Naneste pouze jednu vrstvu a nechte dokonale proschnout. Nikdy nedávejte další vrstvu laku, protože by druhá vrstva nemusela zaschnout a pořád by lak dolepoval. Lak zasychá na dotek po 1-2 hodinách. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci.

Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C