

## Vitex Elastomeric Putty

Pružný tmel

- Téměř se nesmršťuje a nepraská
- Pro exteriér i interiér

Elastomerní akrylový tmel na vodní bázi, který lze použít k opravám a hydroizolaci vnitřních a vnějších povrchů. Obsahuje mikrokuličky, které zabraňují praskání a sesychání, proto je ideální pro opravy trhlin a spár vystaveným nepříznivým povětrnostním vlivům. Má vysokou odolnost proti vlhkosti, změnám teploty, zásaditosti. Používá se na povrchy jako beton, cihly, sádra, cement, dřevo, sádkarton. Má silnou přilnavost, jednoduché použití a snadné broušení.



**Odstín:** Šedý

### Informace k aplikaci

Tmel aplikujte pomocí špachtle. Spáry do 1cm vyplňte přímo tmelem bez ředění a při větších trhlínách použijte výplňové šňůry a potom vyplňte spáru tmelem.

**Ředění:** neředí se

**Doba schnutí na dotyk:** 3-6 hodin

**Doba na druhý nátěr:** 1-2 dny

**Balení:** 400g, 800g

**Vydatnost na jednu vrstvu:** 1,5-2,5 m<sup>2</sup>/kg

**Aplikace:** špachtlí

**Povrchová úprava:** mat

**Lze tónovat v systému Colorfull:** ne

**Měrná hmotnost:** 1,23 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

**Čistění:** vodou

### Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí.

### Skladování

48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

### Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <29 g / l.