

HB Body Chassis Coat sprej

Antikorozní nátěr 3v1 ve spreji

- vysoká odolnost na paliva (nafta, benzín) a olej
- vynikající antikorozní odolnost
- rychleschnoucí

Je vysoce kvalitní, **jednokroková** (základová a vrchní) alkydová barva. Díky vysokému obsahu fosforečnanu zinečnatého zajišťuje vynikající a **dlouhodobou odolnost proti korozi**. Rychle schne, má skvělý rozliv a vysokou stálost barvy vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Je určena nejen k nátěrům podvozkových částí automobilů, ale zároveň i ke všem nátěrům kovových konstrukcí, klempířských prvků, oplocení a jiných předmětů ze železa, hliníku, zinku a všech druhů uhlíkových ocelí.

Naneste dvě vrstvy na předem připravený povrch (jemné přebroušení kovů). Aplikujte v rozmezí teplot 10-25°C. Sprej před aplikací důkladně (3min) protřepat.



Odstín: 11 RAL odstínů, černý odstín je v provedení satén i mat

Informace k aplikaci

Nanášejte ve vzdálenosti cca 20-330 cm od povrchu, do kříže, jednu až dvě vrstvy při teplotě 10°C–25°C. Mezi vrstvami nechte dobu odvětrání 10-15 minut.



Odvětrání: 10 - 15 min při 23°C



Doba schnutí: 24 hodin při 23°C



Protřepání: Ano, 2 minuty



Balení: 400ml

Měrná hmotnost: 0.78 ± 0.02 g/cm³

Pevný obsah: 30% +/-2% bez ředidla

Poznámka k produktu

Produkt do dobu prvních 30ti vyžrává a matného povrchu dosáhne přibližně po této době.

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby. Použitelnost až tři roky.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Rukavice, ochranné brýle nebo masku pro ochranu dýchacích cest

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 840g/l.