

HB Body 320 Zinc-fill

2K základová barva na galvanizované povrchy

- Vynikající přilnavost ke galvanizované oceli a hliníku
- Výtečná antikorozi odolnost

Antikorozi dvousložková základová barva. Má vynikající přilnavost ke galvanizované oceli, hliníku, ale i na všechny kovové povrchy (železo, pozinkovaná ocel, nerezová ocel....). Povrchy se starou barvou a holý kov před nátěrem lehce přebruste. Tuží se v poměru 4:1 tužidlem H729 (objemově). Rychle schne a může být přelakována i bez broušení po 30-60min./23°C všemi lakovacími systémy. Na plně proschlou barvu lze tmelit polyesterovými tmely HB Body. Lze jí i brousit pod vodou brusným papírem P1000 pro dokonale hladký povrch vrchní barvy.



Odstín: šedá

Informace k aplikaci

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Staré barvy a zkorodované povrchy lehce obruste a poté povrch důkladně odmastěte Body antisil 770 nebo 771.

Natužte barvu 4:1 (objemově) Tužidlem Body H729 a dobře promíchejte. Takto připravenou směs můžete zpracovávat cca 2hod./23°C. Barvu nanášejte na čisté nové a staré přebroušené povrchy z kovu, hliníku, nerez, galvanizované oceli, rozbroušených 2K barev apod. Naneste jednu vrstvu barvy nechte 10 min./23° odvětrat poté naneste druhou vrstvu. Barva plně proschne po 30-60min./23°C, 10min./60°C nebo 3-5 min./IR.



Poměr tužení: 4:1 objemově



Tužidlo: Body H729



Ředění: neředí se



Čas zpracování : 2hod./23°C



Odvětrání: 10 min./23°C



Doba schnutí: 30-60min./23°C, 10min./60°C



Doba schnutí IR: 3-5 minut



Ředění pro nástřik: neředí se



Nastavení stříkací pistole: tryska 1,5-1,8mm, 2-2,5 bary, 2 vrstvy



Nastavení stříkací pistole HLVP a nástřik: tryska 1,5-1,7mm, 1,5-2 bary, 2 vrstvy



Broušení za mokra: P1000



Balení: 1l

Teoretická vydatnost: 8-10m² při 20μm suchého filmu

Měrná hmotnost: 1,2Kg / L (ISO 2811)

Pevný obsah: 62%

Čistění: ředidlem 740

Poznámka k produktu

Neaplikujte při teplotách pod 15°C.

Skladování

24 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice.

Hodnoty VOC

Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 540 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC 490 g / l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

