

## HB Body C496 Clear Lack - sprej

Lak ve spreji - vysoký lesk

Akrylátový transparentní 2K lak ve spreji. Je určen především k nástřikům 1K bazových systémů ať již vodouředitelných nebo ředidlových jako finální transparentní lesklá vrstva. Tento lak má vynikající odolnost vůči klimatickým podmínkám a mechanickému opotřebení. Nanáší se především na kovové, plastové nebo dřevěné předměty jak v interiéru tak v exteriéru. Po nanesení dostatečné vrstvy laku (2-3vrstvy) můžete lak brousit a leštit.



**Odstín:** Transparent lesk

### Informace k aplikaci

V případě nových a hladkých povrchů je před aplikací jemně přebruste. Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. Poté je odmastěte např. ředidlem 767 nitro nebo odmašťovačem Antisil 770.

Sprej aplikujte ze vzdálenosti cca 20-30 cm od povrchu, do kříže, dvě až tři vrstvy při teplotě 10°C–25°C. Mezi vrstvami nechte dobu odvětrání 10 minut.

V případě aplikace na dřevo musí být dřevo dokonale proschlé.



**Odvětrání:** 10min./23°C



**Doba schnutí:** 24 hodin při 23°C



**Protřepání:** Ano, 2-3 minuty



**Balení:** sprej 400ml

**Teoretická vydatnost:** cca 2m<sup>2</sup> /ze spreje při cca 30-50μm

**Měrná hmotnost:** 0.78 ± 0.02 g/cm<sup>3</sup>

### Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 36 měsíců od data výroby.



**Používejte pracovní ochranné pomůcky:** Rukavice, ochranné brýle nebo masku pro ochranu dýchacích cest

### Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 840g/l.