

## F 215 Fiberlight long

Polyesterový, dvousložkový stěrkový tmel s dlouhým skelným vláknem. Je určen k podkladovému tmelení více poškozených třeba i prerezivělých povrchů většího rozsahu. Tento tmel obsahuje dlouhá skelná vlákna za účelem překrytí větších děr. Díky odlehčené formě se vyznačuje snadným broušením. Lze ho použít na standardní povrchy jako je železo, zkorodované i prerezivělé, dřevo, polyesterové povrchy, beton apod. Rychle schne a je lehce brouditelný za sucha.

### INFORMACE O VÝROBKU

<b>Druh</b>	: Polyesterový dvousložkový tmel
<b>Způsob aplikace</b>	: Pružnou stěrkou, špachtlí
<b>Ředění</b>	: Neředí se
<b>Tužidlo</b>	: V poměru 100:2-3% (objemově) s tužidlem 705 (součástí balení)
<b>Doba schnutí</b>	: 20-30 min/23°C, IR 5-8min/<70cm
<b>Odstíny</b>	: Transparentní
<b>Skladovatelnost</b>	: Skladujte mezi 5°C až 25°C

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrch musí být čistý, suchý, zbaven prachu a mastnoty. Pro odmaštění doporučujeme použít Antisil 770 (771). V případě potřeby odstraňte odlupující se části rzi či zbytky nesoudržných starých barev. Neaplikujte na 961, 1K plniče a základy, TPA, staré měkké barvy a laky.

Tmel natužte v poměru 100:2-3% (objemově) a řádně promíchejte. Nedávejte více tužidla do tmelu než je doporučené množství 3%, protože větší množství tužidla může ovlivnit finální odstín nanesené barvy. Doba zpracovatelnosti takto natuženého tmelu je do 4min/23°C. Nanášejte gumovou stěrkou, v případě zaoblených částí, nebo kovovou či nerezovou špachtlí. K plnému proschnutí dojde asi za 20-30min/23°C nebo při použití IR 5-8min/<70cm. Poté doporučujeme brousit za sucha brusným papírem zrnitosti P80-120. V případě použití tmelu do vyšších teplot než je 80-100°C snižte množství tužidla o 50% (100:1-1,5%) aby nedocházelo k odlupování. Při vyšších teplotách proveďte vždy kontrolní vzorek. Jako další vrstvu doporučujeme jemný polyesterový tmel (F232, F220, F290 apod.) a dále akrylátový plnič (360, 333, 334, 307...)

**Nenanášejte při teplotách nižších než 5°C. Používejte pouze doporučená tužidla!!!**

