

Body Tmel Unisoft

Body Tmel Unisoft je Polyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel s jemnou konzistencí, vhodný nejen k tmelení nerovností kovových povrchů, galvanizované oceli, nerezové oceli, kovových a hliníkových plechů, ale i dřevěných a umělohmotných povrchů. Je lehce brousitelný brusnými papíry č.120 a dává hladký a neporézní povrch

Pro tmelení nerovností kovových povrchů, galvanizované oceli, nerezové oceli, kovových a hliníkových plechů, ale i dřevěných a umělohmotných povrchů.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Polyesterový dvousložkový stěrkový tmel s jemnou konzistencí
Způsob aplikace	: Pružnou stěrkou
Ředění	: Neředí se
Tužidlo	: BODY HARDENER dodává se s tmelem. Max. objemový poměr tužení: 2 - 3%
Doba schnutí	: 20 - 30 min/23°C
Odstíny	: Žlutý
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Opravovaný povrch zdrsnit (obroušením). Odstranit korozi a očistit. Odmastit např. BODY ANTISIL 770 nebo 771 a osušit.

Připravit potřebné množství tmelu a tužidla v poměru 100 : 3. Dobře promíchat. Spotřebovat do 4 – 5 minut. Tmelit stěrkou, tloušťka jedné vrstvy 1 – 2 mm.

Po vytvrzení přebrousit za sucha brusným papírem P120. Při broušení pod vodou je nutné povrch důkladně vysušit! Před lakováním emaly je nutné vzniklé nedodělky (chyby po brusných papírech) přetmelit jemným tmelem a základovým plněčem BODY 333

