


Kitchen & Bath

Je emulzní plně omyvatelná interiérová barva určená pro povrchy s vysokou vlhkostí a kondenzací vodních par např. kuchyně, koupelny, prádelny, sklepy apod. Díky svému speciálnímu složení zabraňuje účinně růstu plísní a hub ve filmu barvy. Má vysokou vydatnost, vynikající bělost a výborný rozliv s hladkým, rovným povrchem. Lze ji tónovat systémem **Coloring**.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Protiplísňová interiérová barva
Způsob aplikace	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistolí
Ředění	: Do 10% čistou vodou
Vydatnost	: 11-13m ² /lt na předem připravený povrch
Doba schnutí	: Na dotek 30-60min./23°C, přetíratelná 3-4hod./23°C
Odstíny	: Bílý a tónovaný systémem Coloring 
Balení	: 750ml, 3L
Skladovatelnost	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **Acrylic putty** a přebruste. Povrchy již napadené plísní, skvrnami od kouře, kávy apod. musíte omýt mýdlovou vodou nechat vyschnout a poté penetrovat. Nové nebo porézní povrchy natřené méně kvalitními barvami vždy penetrujte. Doporučené penetrační nátěry **Acrylan Unco** nebo **Vitex Primer 100%** a na skvrny použijte **Blanco eco** ředitelné vodou.

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí. Mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 3-4hod./23°C. Barvu můžete plně omývat až po 3 týdnech od aplikace. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

