

## Vista Distemper

Je otěruvzdorná barva ředitelná vodou pro vnitřní použití. Má velmi dobrou krycí schopnost, dobrou vydatnost a vysokou bělost. Je určena pro nátěry dětských a obývacích pokojů, jídelen, kancelářských a prodejních prostor ale i skladů apod. Splňuje požadavky ekonomického řešení malířských prací. Lze ji tónovat pomocí interiérových tónovacích barev k dosažení pastelových odstínů.

### INFORMACE O VÝROBKU

<b>Druh</b>	: Interiérová barva
<b>Způsob aplikace</b>	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistolí
<b>Ředění</b>	: 10-20% čistou vodou
<b>Vydatnost</b>	: 10-12m <sup>2</sup> /L na předem připravený povrch
<b>Doba schnutí</b>	: Na dotek 30-60min./23°C další vrstva po 3-4hod./23°C
<b>Odstíny</b>	: Bílá
<b>Balení</b>	: 3L, 9L, 15L
<b>Skladovatelnost</b>	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

### PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **Acrylic putty** a přebruste. Všechny povrchy které budete natírat je lépe penetrovat. Doporučené penetrační nátěry **Acrylan Unco** nebo **Vitex Primer 100%** a na skvrny použijte **Blanco eco** ředitelné vodou.

Před použitím dobře promíchejte a občas opakujte i během aplikace. Na takto připravený povrch naneste dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí. Mezi vrstvami nechte minimální rozmezí 3-4hod./23°C. Barva je otěruvzdorná. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

**Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.**

