

Vi-Emulsion interior

Je otěruvzdorná barva ředitelná vodou pro vnitřní použití. Má velmi dobrou krycí schopnost, dobrou vydatnost a vysokou bělost. Je určena pro nátěry vápenocementových omítek, minerálních podkladů, sádkkartonu, dřevovláknitých desek betonových panelů apod. Ekonomicky výhodné řešení malířských zakázek. Lze ji tónovat pomocí interiérových tónovacích barev pro dosažení pastelových odstínů.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Interiérová barva
Způsob aplikace	: Štětec, váleček nebo stříkácí pistolí
Ředění	: 0-5% čistou vodou
Vydatnost	: 8-10m ² /L na předem připravený povrch
Doba schnutí	: Na dotek 30-60min./23°C další vrstva po 3-4hod./23°C
Odstíny	: Bílá
Balení	: 3L, 9L, 15L
Skladovatelnost	: 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Povrchy musí být hladké, čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty, solí a materiálů se špatnou přilnavostí. Otvory nebo trhliny vyplňte akrylovým tmelem **acrylic putty** nebo **light acrylic putty** a přebruste. Všechny povrchy které budete natírat je lépe penetrovat. Doporučené penetrační nátěry **Acrylan Unco**, **Gypsum board**, **Vitex Primer 100%** případně na skvrny **Blanco eco** ředitelné vodou.

Před použitím nařed'te barvu maximálně do 5% čistou vodou a dobře promíchejte. Na předem připravený povrch naneste dvě stejnoměrné vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí. Mezi vrstvami nechte barvu schnout minimálně 3-4hod./23°C. Barva je otěruvzdorná. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje.

Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

